

PF-20-VVE003 számú

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1.A termék megnevezése

Knauf Insulation közetgyapotos homlokzati hőszigetelő rendszer

2. Felhasználás célja

Régi és új építésű kő, téglá, beton és vakolt falszerkezetek külső hőszigetelő burkolására alkalmazható.

3.Gyártó neve és értesítési címe

Poli-Farbe Vegyipari Kft. 6235 Bócsa III.ker.2. Tel: +3678/ 453-130; Fax: +3678/553-013;
e-mail: polifarbe@polifarbe.hu; web: www.polifarbe.hu

4.Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe

-

5.A termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. mellékletének megfelelően

2+ rendszer

6.A vonatkozó műszaki előírás száma

Bevonatréteggel ellátott többrétegű homlokzati hőszigetelő rendszerek

Bejelentett szervek

A teljesítménykövetelmények értékelésének alapja az ÉMI Nonprofit Kft. (1415) által kiállított.

A-28/2014 számú Nemzeti Műszaki értékelés (2014.03.19)

20-CPR-8-(C-6/2010) Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítvány

7. Megfelelő műszaki dokumentáció:


nem értelmezett

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírás
Tűzvédelmi osztály	A2-s1, d0	A-28/2014 Nemzeti Műszaki Értékelés 2014.03.19.
Homlokzati tűzterjedési határérték	$T_h \geq 45$	A-28/2014 Nemzeti Műszaki Értékelés 2014.03.19.
Vízfelvétel (kapilláris próba) alapréteg+fedőréteg vízfelvele (1 óra után, ha az alapréteg vízfelvele 1 óra után $>1,0 \text{ kg/m}^2$)	$\leq 1,0$	A-28/2014 Nemzeti Műszaki Értékelés 2014.03.19.
Páraáteresztés (üvegszövet ágyazó alapréteg+fedővakolat min.6mm-es összrétegvastagságnál) Egyenértékű levegőrétegvastagság, m	$\leq 1,0$	A-28/2014 Nemzeti Műszaki Értékelés 2014.03.19.
Ütéssel szembeni ellenállás 3 J-nál	A felületen nincs károsodás	A-28/2014 Nemzeti Műszaki Értékelés 2014.03.19.
Behatolási ellenállás, N	>200	A-28/2014 Nemzeti Műszaki Értékelés 2014.03.19.
Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és a szigetelőanyag között, N/mm ²	A szakadás a szigetelőanyagban volt	A-28/2014 Nemzeti Műszaki Értékelés 2014.03.19.
száraz körülmények között	$\geq 0,08$	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után	$\geq 0,03$	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után	$\geq 0,08$	A-28/2014 Nemzeti Műszaki Értékelés 2014.03.19.
Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és a szigetelőanyag között, N/mm ²	a ragasztó anyagában szakadt	
száraz körülmények között	$\geq 0,25$	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után	$\geq 0,08$	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után	$\geq 0,25$	A-28/2014 Nemzeti Műszaki Értékelés 2014.03.19.
Hővezetési ellenállás különböző hőszigetelő anyag vastagság esetén (R), m ² K/W		
50 mm,	1,1	
100 mm,	2,2	
150 mm,	3,3	
200 mm.	4,4	A-28/2014 Nemzeti Műszaki Értékelés 2014.03.19.
A záróréteg tapadószilárdsága 30 fagyasztási- olvasztási ciklus után, N/mm ²	A szakadás a szigetelőanyagban volt $\geq 0,08$	

A forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:


POLI-FARBE KFT.
 6235 Bócsa III. ker. 2.
 Adószám: 13153421-2-03
 Tel./Fax: 78/453-133, 78/453-014
 Kátfelisen Bank Rt.
 108438-00100007
Nagy Armand
 gyárigazgató

Bócsa, 2020. április 02.

Poli-Farbe Vegyipari Kft.

Bócsa: 6235 Bócsa III. kerület 2. • Telefon: +36 (78) 453 130, 453 133 • Fax titkárság: +36 (78) 553 013 • Fax árutorgalom: +36 (78) 453 014 • E-mail: polifarbe@polifarbe.hu
 Alsónémedi: 2351 Alsónémedi, Északi ipartelep • Telefon: +36 (30) 866 4639

www.polifarbe.hu