

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



1. A termék megnevezése

Poli-Farbe homlokzati hőszigetelő rendszer EPS hőszigeteléssel

Ragasztó: Poli-Farbe Thermo vagy Poli-Farbe Thermo Base,

Hőszigetelő anyag: EPS 80(normál vagy grafitos)

Alapréteg: Poli-Farbe Thermo vagy Poli-Farbe Thermo Base,

Erősítés: Üvegszövet háló,

Alapozó: Poli-Farbe vízbázisú akril vakolat alapozó; Poli-Farbe Silicone alapozó,

Poli-Farbe Szilikát alapozó;

Fedőréteg: Poli-Farbe vízbázisú akril kötőanyagú vakolat; Poli-Farbe Silicone víz alapú vékonyvakolat vagy Poli-Farbe Szilikát emulzió és vízbázisú nemesvakolat)

Segédanyagok: A gyártó felelősségi körébe tartozó ETAG 004 3.2.2.5 bekezdésben leírt segédanyagok

2. Felhasználás célja

Régi és új építésű kő, téglá, beton és vakolt falszerkezetek külső hőszigetelő burkolására alkalmazható.

3. Gyártó neve és értesítési címe

Poli-Farbe Vegyipari Kft. 6235 Bócsa III.ker.2. Tel.: +3678/ 453-130; Fax: +3678/553-013;

e-mail: polifarbe@polifarbe.hu; web: www.polifarbe.hu

4. Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe

Poli-Farbe Vegyipari Kft. 6235 Bócsa III.ker.2.

5. A termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. mellékletének megfelelően

2+ rendszer

6. Műszaki előírás:

- Európai Műszaki értékelés : ETA-18/0757 2018.09.17.

- Nemzeti műszaki értékelés: NMÉ A-132/2014 2016.09.16.

1415-CPR-165-(C-6/2010) EK- Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítvány

A műszaki értékelést végző szervezet:

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. NB: 1415

H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény


Alapvető tulajdonságok bevonati rendszerre vonatkozóan:	Teljesítmény	Műszaki előírások
Mechanikai szilárdság és állékonyosság	NPD	ETA-18/0757
Tűzben való viselkedés: 120 mm EPS hőszigetelési vastagságig: EPS hőszigetelés vastagsága $\geq 120\text{mm}$ és $\leq 200\text{mm}$	EN 13501-1 szerinti Európai osztály B-s1, d0 B-s2, d0	ETA-18/0757
Homlokzati tűzterjedési határérték	$T_h \geq 45$	A-132/2014 NMÉ
Vízfelvétel 1 óra után (kg/m^2)	$\leq 1 \text{ kg/m}^2 \text{ h}^1$	ETA-18/0757
	III használati kategória	ETA-18/0757
Páraáteresztő képesség	$\leq 2,0 S_d (\text{m})$	ETA-18/0757
Tapadószilárdság alapréteg és a szigetelőanyag között:		
28 napos szárítás utáni állapotban (MPa)	$\geq 0,08$	ETA-18/0757
30 napos fagyasztás/felolvasztás ciklus után	NPD	
Bevonatrendszer tapadószilárdsága öregítés után száraz körülmények között 7 napig vízbe merítve és 7 nap száradás után 30 napos fagyasztás/felolvasztás ciklus után	$\geq 0,25 (\text{N/mm}^2)$ $\geq 0,08 (\text{N/mm}^2)$	ETA-18/0757

8. Megfelelő műszaki dokumentáció:

nem értelmezett

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A forgalmazó nevében és részéről aláíró személy


POLI-FARBE KFT.
 6235 Bócsa III. ker. 2.
 Adószám: 13153421-2-03
 Tel./Fax: 78/453-133, 78/453-014
 Raiffeisen Bank Rt.:
 12076903-00108438-00100007
 Nagy Armand
 gyárigazgató

Bócsa, 2020. március 23.