

PF-19-VVD001 számú

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1.A termék megnevezése

Poli- Farbe diszperziós homlokzati nemesvakolat

2. Felhasználás célja

Dekoratív, kiváló időjárás állóságú, szintartó felületet biztosít. Aktív algavédelmet biztosít a felületnek, bevonata lég- és páraáteresztő, jól tapad, nem repedezik. A felület vízlepergető, piszkolódásra kevésbé hajlamos. A KolorBox®, NCS, COLOUR HARMONY, RAL színkártyák alapján rendelhető.

A különböző szemcseméreték:

(1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm) változatos, kapart és gördülő struktúra kialakítását teszik lehetővé. A Poli- Farbe hőszigetelő rendszer záró rétegeként, valamint kül- és beltéri vakolt és betonfelületek díszítő vakolására alkalmazható. Alapozás szükséges.

3.Gyártó neve és értesítési címe

Poli-Farbe Vegyipari Kft. 6235 Bócsa III.ker.2. Tel: +3678/ 453-130; Fax: +3678/553-013;
e-mail: polifarbe@polifarbe.hu; web: www.polifarbe.hu

4.Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe

-

5.A termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. mellékletének megfelelően

2+ rendszer

6.A vonatkozó harmonizált szabvány száma

MSZ EN 15824:2009 Szerves kötőanyag tartalmú külső és belső vakolatok követelményei
A teljesítménykövetelmények értékelésének alapja az ÉMI Nonprofit Kft. (1415) által kiállított M4011/2010 számú első típusú vizsgálati jegyzőkönyv.

ETAG 004 (2013 július 1..) európai értékelési dokumentum: a bevonatréteggel ellátott többrétegű homlokzati hőszigetelő rendszerek.

Bejelentett szervek:

A teljesítménykövetelmények értékelésének alapja az ÉMI Nonprofit Kft. (1415) által kiállított és előírás szerint utóellenőrzített A-132/2014 számú (2016.09.16..) Nemzeti Műszaki Értékelés, valamint az ÉMI Nonprofit Kft.(1415) által kiállított és előírás szerint utóellenőrzített ETA-018/0757 számú (2018.09.17.) Európai Műszaki Értékelés.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati módszer
Tapadószilárdság betonon Mpa	NPD	MSZ ISO 1542:2000
Vízáteresztő képesség ($\text{kgm}^{-2}\text{h}^{-0,5}$)	W_3	MSZ EN 1062:2004
Vízgőzáteresztő képesség ($\text{gm}^{-2}\text{d}^{-1}$)	V_2	MSZ EN ISO 7783-2:2000
Hővezetési tényező ($\text{Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$)	NPD	MSZ EN 1745:2003
Tűzvédelmi osztály	E	MSZ EN 13501-1:2007

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy


POLI-FARBE KFT.
6235 Bócsa III. ker. 2.
Adószám: 13153421-2-63
Tel./Fax: 78/453-133, 78/453-014
* 61 *
Raiffeisen Bank Rt.
42076903-00108438-00100007

Nagy Armand

Gyárigazgató

Bócsa, 2019. július 10.