

PF-17-EGL005 számú

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A termék megnevezése

POLI-FARBE EXTRA EPS expandált polisztirol hőszigetelő lemez

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P5-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DLT(2)5-TR200-WL(T)2-WD(V)5

2. Felhasználás célja

A Poli-Farbe EXTRA EPS lábazati hőszigetelő rendszer, hőszigetelő képességgel rendelkező, méretálló, az épületek lábazatán hatékony hőszigetelést tesz lehetővé. A hőszigeteléssel tartós épületszerkezeteket, komfortos, gazdaságosan működtethető épületeket kapunk. A beépítésére vonatkozóan be kell tartani a mindenkor érvényes szabályozó és korlátozó műszaki előírásokat (jogszabályok, szabványok).

3. Gyártó neve és értesítési címe

Poli-Farbe Vegyipari Kft. 6235 Bócsa III.ker.2. Tel: +3678/ 453-130; Fax: +3678/553-013;

e-mail: polifarbe@polifarbe.hu; web: www.polifarbe.hu

4. Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe

-

5. A termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. mellékletének megfelelően

3 rendszer

6. A vonatkozó harmonizált szabvány száma

MSZ EN 13163:2012+A2:2016 - Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek.

A teljesítménykövetelmények értékelésének alapja a ÉMI Nonprofit Kft (1415) által kiállított M3-7188X-03023-2014 számú vizsgálati jegyzőkönyv.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	E	MSZ EN 13501-1:2007
Hővezetési tényező λ_p (5mm névleges rétegvastagság esetén)	$\leq 0,033$ W/mK	EN 12667:2001
Hővezetési ellenállás R_p (5mm névleges rétegvastagság esetén)	$\geq 1,95$ m ² K/W	EN 12667:2001
Vastagsági tűrés T2	$d_n \pm 2$	MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010
Méretváltozás adott hőmérsékletű térben(%)	≤ 3 (DS(70,-)3	MSZ EN 1604:2013
Méretállandóság normál laborklímán (%)	$\pm 0,2$ DS(N)2	MSZ EN 1603:2013
Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten (%)	≤ 5 DLT(2)5	MSZ EN 1605:2013
Nyomófeszültség 10%-os összenyomódásnál ($\sigma_{10\%}$) kPa	≥ 200 CS(10)200	EN 826:2013
Hajlítószilárdság σ_{max}	NPD	EN 13163
Vízfelvétel hosszú idejű vízbemerítéskor	≤ 2 WL(T)2	MSZ EN 12087:2013
Veszélyes anyag	NPD	MSZ EN 13163:2012

8. Megfelelő műszaki dokumentáció:

nem értelmezett

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy


POLI-FARBE KFT.
 6235 Bócsa III. ker. 2.
 Adószám: 13153421-2-03
 Tel./ Fax: 78/453-133, 78/453-014
 Raiffeisen Bank Rt.:
 12076903-00108438-00100007

Nagy Armand

Gyárigazgató

Bócsa, 2019. július 16.