

PF-19-EGL002 számú

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

### 1. A termék megnevezése

POLI-FARBE Poli-Sztyrol EPS Habosított polisztirol hőszigetelő keményhab lemez EPS 100  
EPS EN13163-T2-L2-W2-S2-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DLT(1)5

### 2. Felhasználás célja

A Poli-Farbe Poli-Sztyrol EPS 100 lemez talajjal érintkező épületszerkezetekben, födémen, belső térben esztrich vagy aljzatbeton alatt, talajon fekvő padlóban és egyenes rétegtrendű, nem járható lapostetők szigetelésére szolgál.

### 3. Gyártó

Poli-Farbe Vegyipari Kft. 6235 Bócsa III.ker.2. Tel: +3678/ 453-130; Fax: +3678/553-013;  
e-mail: polifarbe@polifarbe.hu; web: [www.polifarbe.hu](http://www.polifarbe.hu)

### 4. Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe

Balogh Ildikó Minőségirányítási igazgató,  
Poli-Farbe Vegyipari Kft. 6235 Bócsa III.ker.2.

### 5. A termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. mellékletének megfelelően

3. rendszer

### 6. A vonatkozó harmonizált szabvány száma

MSZ EN 13163:2012+A1:2015 - Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek.

**A teljesítménykövetelmények értékelésének alapja:**

- M3-A188K-13761-2017(M-3013/2018) 2018.05.10

Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyv

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.(1415)

(2000 Szentendre, Dózsa György út. 26.)

## 7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Osztályba sorolás	Vizsgálati / értékelési mód
Tűzvédelmi osztály	-	E	MSZ EN ISO 11925-2:2011 MSZ EN 13501-2007+2007A1:2010 MSZ EN13163:2012+A1:2015
Hővezetési tényező $\lambda_D$ W/mK	0,04	-	MSZ EN12667:2001 MSZ EN 13163:2012+A1:2015
Hővezetési ellenállás $R_D$ m <sup>2</sup> K/W	lásd termék címkén	-	ETAG 004, (5.1.6.1 bekezdés)
Vastagságtűrés mm	±2	T2	MSZ EN 823:2013 MSZ EN 13163:2012+A1:2015
Hossztűrés mm	±2	L2	MSZ EN 822:2013 MSZ EN 13163:2012+A1:2015
Szélességtűrés mm	±2	W2	MSZ EN 822:2013 MSZ EN 13163:2012+A1:2015
Derékszögűség mm/m	±2	S2	MSZ EN 824:2013 MSZ EN 13163:2012+A1:2015
Síkbeliség mm	<5	P5	MSZ EN 825:2013 MSZ EN 13163:2012+A1:2015
Hajlítószilárdság kPa	>150	BS150	MSZ EN 12089:2013 MSZ EN 13163:2012+A1:2015
Nyomófeszültség 10%-os deformációnál kPa	>100	CS(10)100	MSZ EN 826:2013 MSZ EN 13163:2012+A1:2015
Méretváltozás normál laborklímán %	±0,2	DS(N)2	MSZ EN 1603:2013 MSZ EN 13163:2012+A1:2015
Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten %	≤5	DLT(1)5	MSZ EN 1605:2013 MSZ EN 13163:2012+A1:2015

## 8. Megfelelő műszaki dokumentáció: Nem alkalmazott

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy

POLI-FARBE VEGYIPARI KFT.  
6235 Bócsa III. ker. 2.  
Adószám: 13153021-2-03  
1207/903-00108438-00100007  
Balogh Ildikó

Minőségirányítási igazgató

Bócsa, 2019.június 03.