

PF-17-VVSI001 számú

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1.A termék megnevezése

Poli- Farbe szilikát homlokzati nemes vakolat

2. Felhasználás célja

Felhasználásra kész szilikát kötőanyagú nemes vakolat. Bevonata kémiaileg kapcsolódik az alapfelülethez, kiváló időjárásállóságú, nagy mértékben lég- és páraáteresztő, kemény és víztaszító. A Poli-Farbe színezőrendszer tagja.

Simított mész- vagy cementkötésű vakolatra és ásványi alapú homlokzati hőszigetelő rendszer zárórétegeként.

(1,5 mm, 2 mm) változatos, kapart és gördülő struktúra kialakítását teszik lehetővé. A Policolor hőszigetelő rendszer záró rétegeként, valamint kül- és beltéri vakolt és betonfelületek díszítő vakolására alkalmazható. Alapozás szükséges.

3.Gyártó neve és értesítési címe

Poli-Farbe Vegyipari Kft. 6235 Bócsa III.ker.2. Tel: +3678/ 453-130; Fax: +3678/553-013;
e-mail: polifarbe@polifarbe.hu; web: www.polifarbe.hu

4.Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe

-

5.A termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. mellékletének megfelelően

2+ rendszer

6.A vonatkozó harmonizált szabvány száma

MSZ EN 15824:2009 Szerves kötőanyag tartalmú külső és belső vakolatok követelményei

A teljesítménykövetelmények értékelésének alapja az ÉMI Nonprofit Kft. (1420) által kiállított M4012/2010 számú első típusú vizsgálati jegyzőkönyv.

Harmonizált szabvány száma

ETAG 004

Bevonatréteggel ellátott többrétegű homlokzati hőszigetelő rendszerek

Bejelentett szervek

A teljesítménykövetelmények értékelésének alapja az ÉMI Nonprofit Kft. (1420) által kiállított és előírás szerint utóellenőriztetett A-132/2014 számú Nemzeti Műszaki Értékelés, valamint az

ÉMI Nonprofit Kft.(1415) által kiállított és előírás szerint utóellenőrzött ETA-017/151 számú Európai Műszaki Értékelés.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Vízgőzáteresztés (Páradiffúzió)	V1 (magas vízgőz áteresztés)	MSZ EN ISO 7783-2:2000
Vízáteresztő képesség ($\text{kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0,5}$)	W2 (közepes vízáteresztőképesség)	MSZ EN 1062-3:2009 MSZ EN 1062-1:2004
Tartósság (fagyasztás utáni tapadó szilárdság)	$\geq 0,3$	MSZ EN 1542:2000
Tapadó szilárdság	$\geq 0,3$	MSZ EN 1542:2000

8. Megfelelő műszaki dokumentáció:

nem értelmezett

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy


POLI-FARBE KFT.
6235 Bócsa III. ker. 2
Adószám: 13153421-2-03
Tel./Fax: 78/453-133, 78/453-014
Raiffeisen Bank Rt.:
12076903-00108438-00100007

Nagy Armand
Gyárigazgató

Bócsa, 2019. július 16.