

PF-19-VVSZO001 számú

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

### 1. A termék megnevezése

Poli-Farbe szilikon vakolat és szilikon alapozó

### 2. Felhasználás célja

Alkalmazási terület: A Poli-Farbe Poli- Farbe Szilikonvakolat előnyei azokon a szerkezeteken érvényesülnek, ahol szükséges vagy követelmény a kiváló páraáteresztő-képesség, alacsony vízfelvétel. Kiválóan alkalmas a történelmi épületek, téglá, vályog, vagy vert falazatú házak felújítására, kőzetgyapot, illetve igény szerint polisztirol alapú hőszigetelő rendszerek kialakítására is.

(1,5 mm, 2 mm) változatos, kapart és gördülő struktúra kialakítását teszik lehetővé. A Poli- Farbe hőszigetelő rendszer záró rétegeként, valamint kül- és beltéri vakolt és betonfelületek díszítő vakolására alkalmazható. Alapozás szükséges.

### 3. Gyártó neve és értesítési címe

Poli-Farbe Vegyipari Kft. 6235 Bócsa III.ker.2. Tel.: +3678/ 453-130; Fax: +3678/553-013;  
e-mail: polifarbe@polifarbe.hu; web: [www.polifarbe.hu](http://www.polifarbe.hu)

### 4. Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe

-

### 5. A termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. mellékletének megfelelően

2+ rendszer

### 6. A vonatkozó harmonizált szabvány száma

MSZ EN 15824:2009 Szerves kötőanyag tartalmú külső és belső vakolatok követelményei

A teljesítménykövetelmények értékelésének alapja az ÉMI Nonprofit Kft. (1420) által kiállított M4000/2011 számú első típusú vizsgálati jegyzőkönyv.

Harmonizált szabvány száma

ETAG 004

Bevonatréteggel ellátott többrétegű homlokzati hőszigetelő rendszerek

Bejelentett szervek

A teljesítménykövetelmények értékelésének alapja az ÉMI Nonprofit Kft. (1420) által kiállított és előírás szerint utóellenőrzött A-132/2014 számú Nemzeti Műszaki Értékelés, valamint az ÉMI Nonprofit Kft. (1415) által kiállított és előírás szerint utóellenőrzött ETA-018/0757 (2018.09.17) számú Európai Műszaki Értékelés.

## 7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Vízgőzáteresztés (Páradiffúzió)	V1 (magas vízgőz áteresztés)	MSZ EN ISO 7783-2:2000
Vízfelvétel	W3 (közepes vízáteresztő képesség)	MSZ EN 1062-3:2009 MSZ EN 1062-1:2004
Tapadó szilárdság	$\geq 0,3$	MSZ EN 1542:2000
Tartósság (fagyasztás utáni tapadó szilárdság)	$\geq 0,3$	MSZ EN 1542:2000
Hővezetési tényező	NPD	
Tűzvédelem	„C” tűzvédelmi osztály	MSZ EN 13501-1:2007

## 8. Megfelelő műszaki dokumentáció:

nem értelmezett

**Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.**

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy**

  
**POLI-FARBE KFT.**  
6235 Bócsa III. ker. 2.  
Adószám: 13153421-2-03  
Tel./Fax: 78/453-133, 78/453-014  
Raiffeisen Bank Rt.:  
12076903-00108438-00100007

Nagy Armand

Gyárigazgató

Bócsa, 2019. július 16.