

PF-18-PCRT001 számú

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A termék megnevezése

Poli-Farbe termo ragasztó-habarc s A1

2. Felhasználás célja

Lakóházak, középületek –új és régi épületek- külső falainak hőszigetelése során a polisztirol táblák felragasztására és az üvegháló beágyazására, glettelésére szolgál

3. Gyártó neve és értesítési címe

Poli-Farbe Vegyipari Kft. 6235 Bócsa III.ker.2. Tel.: +3678/ 453-130; Fax: +3678/553-013;
e-mail:polifarbe@polifarbe.hu; web: www.polifarbe.hu

4. Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe

-

5. A termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. mellékletének megfelelően

2+ rendszer

6. A vonatkozó értékelési dokumentumok

ETAG 004 (2013 július 1..) európai értékelési dokumentum: a bevonatréteggel ellátott többrétegű homlokzati hőszigetelő rendszerek.

Bejelentett szervek:

A teljesítménykövetelmények értékelésének alapja az ÉMI Nonprofit Kft. (1415) által kiállított és előírás szerint utóellenőrzött A-48/2014 számú (2015 július 3.) Nemzeti Műszaki Értékelés, valamint az ÉMI Nonprofit Kft.(1415) által kiállított és előírás szerint utóellenőrzött ETA-18/0757 számú (2018.09.17.) Európai Műszaki Értékelés.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	A1	MSZ EN13501-1:2007+A1:2010
Páradiffúziós ellenállási szám	13,5	ETAG 004 5.1.3.4 pont
Fagyállóság: tapadószilárdság 30 fagyasztási-olvasztási ciklus után	0,90 N/mm ²	ETAG 004 5.1.4.1.1. (3) pont szerint
Tapadószilárdság a ragasztó-habarc és az alapfelület között száraz körülmények között	min. 0,89 N/mm ²	ETAG 004 5.1.4.1.2.
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után	0,23 N/mm ²	ETAG 004 5.1.4.1.2.
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után	0,86 N/mm ²	ETAG 004 5.1.4.1.2.
Tapadószilárdság a ragasztó-habarc és a szigetelőanyag között - száraz körülmények között (N/mm ²)	A felületről szakadt kivéve a közetgyapotot, ami a szigetelőanyagban szakadt	ETAG 004 5.1.4.1.1. (1) pont kiterjesztése, tekintettel arra, hogy azonos a beágyazó és a ragasztó-habarc
EPS	NPD	
XPS	NPD	
grafitos EPS	NPD	
formahabosított EPS	NPD	
közetgyapot	NPD	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után (N/mm ²)		
EPS	NPD	
XPS	NPD	
grafitos EPS	NPD	
formahabosított EPS	NPD	
közetgyapot	NPD	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után EPS (N/mm ²)		
EPS	NPD	
XPS	NPD	
grafitos EPS	NPD	
formahabosított EPS	NPD	
közetgyapot	NPD	

8. Megfelelő műszaki dokumentáció: nem értelmezett

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A forgalmazó nevében és részéről aláíró személy


POLI-FARBE KFT.
 6235 Bócsa III. ker. 2.
 Adószám: 13153421-2-03
 Tel./Fax: 78/453-133, 78/453-014
 Raiffeisen Bank Rt.:
 12076903-00108438-00100007
 Nagy Armand
 Gyár igazgató

Bócsa, 2019. július 15.