

PF-19-PCRT002 számú

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

### 1. A termék megnevezése

Poli-Farbe termo ragasztó-habarcs bázis

### 2. Felhasználás célja

Lakóházak, középületek –új és régi épületek- külső falainak hőszigetelése során a polisztirol táblák felragasztására és az üvegháló beágyazására, glettelésére szolgál

### 3. Gyártó

Poli-Farbe Vegyipari Kft. 6235 Bócsa III.ker.2. Tel.: +3678/ 453-130; Fax: +3678/553-013;  
e-mail:polifarbe@polifarbe.hu; web: [www.polifarbe.hu](http://www.polifarbe.hu)

### 4. Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe

-

### 5. A termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. mellékletének megfelelően

2+ rendszer

### 6. A vonatkozó értékelési dokumentumok

ETAG 004 (2013 július 1..) európai értékelési dokumentum: a bevonatréteggel ellátott többrétegű homlokzati hőszigetelő rendszerek.

Bejelentett szervek:

A teljesítménykövetelmények értékelésének alapja az ÉMI Nonprofit Kft. (1415) által kiállított és előírás szerint utóellenőrzött A-48/2014 számú (2015 július 3.) Nemzeti Műszaki Értékelés, valamint az ÉMI Nonprofit Kft.(1415) által kiállított és előírás szerint utóellenőrzött ETA-018/0757 számú (2018.09.17.) Európai Műszaki Értékelés.



## 7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	A1	MSZ EN13501-1:2007+A1:2010
Páradiffúziós ellenállási szám	12	ETAG 004 5.1.3.4 pont
Fagyállóság: tapadószilárdság 30 fagyasztási-olvasztási ciklus után	0,28 N/mm <sup>2</sup>	ETAG 004 5.1.4.1.1. (3) pont szerint
Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és az alapfelület között száraz körülmények között	min. 0,32 N/mm <sup>2</sup>	ETAG 004 5.1.4.1.2.
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után	0,17 N/mm <sup>2</sup>	ETAG 004 5.1.4.1.2.
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után	0,25 N/mm <sup>2</sup>	ETAG 004 5.1.4.1.2.
Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és a szigetelőanyag között - száraz körülmények között (N/mm <sup>2</sup> )	A felületről szakadt kivéve a közetgyapotot, ami a szigetelőanyagban szakadt	ETAG 004 5.1.4.1.1. (1) pont kiterjesztése, tekintettel arra, hogy azonos a beágyazó és a ragasztó-habarcs
EPS	NPD	
XPS	NPD	
grafitos EPS	NPD	
formahabosított EPS	NPD	
közetgyapot	NPD	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után (N/mm <sup>2</sup> )		
EPS	NPD	
XPS	NPD	
grafitos EPS	NPD	
formahabosított EPS	NPD	
közetgyapot	NPD	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után EPS (N/mm <sup>2</sup> )		
EPS	NPD	
XPS	NPD	
grafitos EPS	NPD	
formahabosított EPS	NPD	
közetgyapot	NPD	

## 8. Megfelelő műszaki dokumentáció:

nem értelmezett

**Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel 7. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.**

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

**POLI-FARBE KFT.**  
 235 Bócsa III. ker. 2.  
 Adószám: 13153421-2-03  
 Tel./Fax: 78/453-133, 78/453-014  
 Raiffeisen Bank Rt.:  
 12076903-00108438-00100007

\* 61 \*

Nagy Armand  
 Gyárigazgató

Bócsa, 2019. március 26.