

PF-17-VVD001 számú

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1.A termék megnevezése

Policolor diszperziós homlokzati nemesvakolat

2. Felhasználás célja

Dekoratív, kiváló időjárás állóságú, színtartó felületet biztosít. Aktív algavédelmet biztosít a felületnek, bevonata lég- és páraáteresztő, jól tapad, nem repedezik. A felület vízlepergető, piszkolódásra kevésbé hajlamos. A KolorBox®, NCS, EUROTREND, COLOUR HARMONY, RAL színkártyák alapján rendelhető.

A különböző szemcseméretek:

(1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm) változatos, kapart és gördülő struktúra kialakítását teszik lehetővé. A Policolor hőszigetelő rendszer záró rétegeként, valamint kül- és beltéri vakolt és betonfelületek díszítő vakolására alkalmazható. Alapozás szükséges.

3.Gyártó neve és értesítési címe

Poli-Farbe Vegyipari Kft. 6235 Bócsa III.ker.2. Tel: +3678/ 453-130; Fax: +3678/553-013;
e-mail: polifarbe@polifarbe.hu; web: www.polifarbe.hu

4.Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe

-

5.A termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. mellékletének megfelelően

2+ rendszer

6.A vonatkozó harmonizált szabvány száma

MSZ EN 15824:2009 Szerves kötőanyag tartalmú külső és belső vakolatok követelményei
A teljesítménykövetelmények értékelésének alapja az ÉMI Nonprofit Kft. (1420) által kiállított M4011/2010 számú első típusú vizsgálati jegyzőkönyv.

Harmonizált szabvány száma

ETAG 004

Bevonatréteggel ellátott többrétegű homlokzati hőszigetelő rendszerek

Bejelentett szervek


A teljesítménykövetelmények értékelésének alapja az ÉMI Nonprofit Kft. (1420) által kiállított és előírás szerint utóellenőrzített A-132/2014 számú Nemzeti Műszaki Értékelés, valamint az ÉMI Nonprofit Kft.(1415) által kiállított és előírás szerint utóellenőrzített ETA-017/151 számú Európai Műszaki Értékelés.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tapadószilárdság betonon Mpa	NPD	MSZ ISO 1542:2000
Vízáteresztő képesség ($\text{kgm}^{-2}\text{h}^{-0,5}$)	W_3	MSZ EN 1062:2004
Vízgőzáteresztő képesség ($\text{gm}^{-2}\text{d}^{-1}$)	V_2	MSZ EN ISO 7783-2:2000
Hővezetési tényező ($\text{Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$)	NPD	MSZ EN 1745:2003
Tűzvédelmi osztály	E	MSZ EN 13501-1:2007

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy


 Dr Falábu Dezső
 Kutatási-és fejlesztési igazgató

POLI-FARBE VEGYIPARI KFT.
 6235 Bócsa, III. ker. 2.
 Adószám: 14020903-00000000
 Raktárisen: 3152-00000000
 6903-00000000
 49-08438-00000007

Bócsa, 2017. szeptember 19.