

PF-17-VVSZO001 számú

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A termék megnevezése

POLICOLOR szilikon vakolat

2. Felhasználás célja

Alkalmazási terület: A Poli-Farbe Policolor Szilikonvakolat előnyei azokon a szerkezeteken érvényesülnek, ahol szükséges vagy követelmény a kiváló páraáteresztő-képesség, alacsony vízfelvétel. Kiválóan alkalmas a történelmi épületek, téгла, vályog, vagy vert falazatú házak felújítására, kőzetgyapot, illetve igény szerint polisztirol alapú hőszigetelő rendszerek kialakítására is.

(1,5 mm, 2 mm) változatos, kapart és gördülő struktúra kialakítását teszik lehetővé. A Policolor hőszigetelő rendszer záró rétegeként, valamint kül- és beltéri vakolt és betonfelületek díszítő vakolására alkalmazható. Alapozás szükséges.

3. Gyártó neve és értesítési címe

Poli-Farbe Vegyipari Kft. 6235 Bócsa III.ker.2. Tel.: +3678/ 453-130; Fax: +3678/553-013;
e-mail: polifarbe@polifarbe.hu; web: www.polifarbe.hu

4. Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe

-

5. A termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. mellékletének megfelelően

2+ rendszer

6. A vonatkozó harmonizált szabvány száma

MSZ EN 15824:2009 Szerves kötőanyag tartalmú külső és belső vakolatok követelményei

A teljesítménykövetelmények értékelésének alapja az ÉMI Nonprofit Kft. (1420) által kiállított M4000/2011 számú első típusú vizsgálati jegyzőkönyv.

Harmonizált szabvány száma

ETAG 004

Bevonatréteggel ellátott többrétegű homlokzati hőszigetelő rendszerek

Bejelentett szervek

A teljesítménykövetelmények értékelésének alapja az ÉMI Nonprofit Kft. (1420) által kiállított és előírás szerint utóellenőrzített A-132/2014 számú Nemzeti Műszaki Értékelés, valamint az ÉMI Nonprofit Kft.(1415) által kiállított és előírás szerint utóellenőrzített ETA-017/151 számú Európai Műszaki Értékelés.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Vízgőzáteresztés (Páradiffúzió)	V1 (magas vízgőz áteresztés)	MSZ EN ISO 7783-2:2000
Vízfelvétel	W3 (közepes vízáteresztő képesség)	MSZ EN 1062-3:2009 MSZ EN 1062-1:2004
Tapadó szilárdság	$\geq 0,3$	MSZ EN 1542:2000
Tartósság (fagyasztás utáni tapadó szilárdság)	$\geq 0,3$	MSZ EN 1542:2000
Hővezetési tényező	NPD	
Tűzvédelem	„C” tűzvédelmi osztály	MSZ EN 13501-1:2007
Veszélyes anyag	NPD	

8. Megfelelő műszaki dokumentáció:

nem értelmezett

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy

POLI-FARBE VEGYIPARI KFT.
6235 Bócsa
Adószám: 1207-001-0000007
1207-001-0000007
Dr. Falábu Dezső
Kutatási és fejlesztési igazgató

Bócsa, 2017. szeptember 19.