

PF-17-PCRT001 számú

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A termék megnevezése

Policolor termo ragasztó-habarc

2. Felhasználás célja

Lakóházak, középületek –új és régi épületek- külső falainak hőszigetelése során a polisztirol táblák felragasztására és az üvegháló beágyazására, glettelésére szolgál

3. Gyártó neve és értesítési címe

Poli-Farbe Vegyipari Kft. 6235 Bócsa III.ker.2. Tel.: +3678/ 453-130; Fax: +3678/553-013;
e-mail:polifarbe@polifarbe.hu; web: www.polifarbe.hu

4. Meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe

-

5. A termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. mellékletének megfelelően

2+ rendszer

6. A vonatkozó harmonizált szabvány száma

ETAG 004

bevonatréteggel ellátott többrétegű homlokzati hőszigetelő rendszerek

Bejelentett szervek

A teljesítménykövetelmények értékelésének alapja az ÉMI Nonprofit Kft. (1415) által kiállított és előírás szerint utóellenőrzített A-48/2014 számú Nemzeti Műszaki Értékelés, valamint az ÉMI Nonprofit Kft.(1415) által kiállított és előírás szerint utóellenőrzített ETA-017/151 számú Európai Műszaki Értékelés.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	A1	MSZ EN13501-1:2007+A1:2010
Páradiffúziós ellenállási szám	13,5	ETAG 004 5.1.3.4 pont
Fagyállóság: tapadószilárdság 30 fagyasztási-olvasztási ciklus után	0,90 N/mm ²	ETAG 004 5.1.4.1.1. (3) pont szerint
Tapadószilárdság a ragasztó-habarc és az alapfelület között száraz körülmények között	min. 0,89 N/mm ²	ETAG 004 5.1.4.1.2.
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után	0,23 N/mm ²	ETAG 004 5.1.4.1.2.
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után	0,86 N/mm ²	ETAG 004 5.1.4.1.2.
Tapadószilárdság a ragasztó-habarc és a szigetelőanyag között - száraz körülmények között (N/mm ²)	A felületről szakadt kivéve a közetgyapotot, ami a szigetelőanyagban szakadt	ETAG 004 5.1.4.1.1. (1) pont kiterjesztése, tekintettel arra, hogy azonos a beágyazó és a ragasztó-habarc
EPS	NPD	
XPS	NPD	
grafitos EPS	NPD	
formahabosított EPS	NPD	
közetgyapot	NPD	
2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után (N/mm ²)		
EPS	NPD	
XPS	NPD	
grafitos EPS	NPD	
formahabosított EPS	NPD	
közetgyapot	NPD	
2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után EPS (N/mm ²)		
EPS	NPD	
XPS	NPD	
grafitos EPS	NPD	
formahabosított EPS	NPD	
közetgyapot	NPD	

8. Megfelelő műszaki dokumentáció: nem értelmezett

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A forgalmazó nevében és részéről aláíró személy

Falábú Dezső
Dr. Falábú Dezső
Kutató- és fejlesztési igazgató

6235 Bócsa, III. ker. 2. sz. 1207-103-00100007
Kutató- és fejlesztési igazgató

Bócsa, 2017. szeptember 19