

PF-18-VVAD002 számú

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS

1. A termék megnevezése

Prakticolor vékonyvakolat alapozó

2. Gyártás azonosító adatai

Termékcímkén jelölve

3. Rendeltetése, tervezett felhasználási területe

Használatával csökken a felület szívóképessége és növekszik a vakolat tapadása.

Beszínezve tökéletessé teszi a következő réteg fedését.

A Prakticolor hőszigetelő rendszerben a záró nemesvakolat-réteg alapozására, illetve a Prakticolor diszperziós homlokzati nemes vakolat alá hordjuk fel, ha azt vakolt, vagy betonfelületen díszítő vakolatként alkalmazzuk.

4. Gyártó neve és értesítési címe

Poli-Farbe Vegyipari Kft. 6235 Bócsa III.ker.2. Tel: +3678/ 453-130; Fax: +3678/553-013;
e-mail: polifarbe@polifarbe.hu; web: www.polifarbe.hu

5. A teljesítménykövetelmények értékelése


A teljesítménykövetelmények értékelésének alapja az ÉMI Nonprofit Kft. által kiállított és előírás szerint utóellenőrzetett A-175/1/2004 számú Építőipari Műszaki Engedély.

6. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Sűrűség (g/cm ³)	min. 1,3	MSZ EN ISO 2811/1:2001
Kiadósság (m ² /kg)	min. 2,4	MSZ 9650-22:1989
Száradási idő (óra) felületi száradás teljes száradás	max. 2 max. 8	MSZ ISO 1517:1993 MSZ ISO 9117:1993

8. E teljesítményértékelésben szereplő adatokért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy


.....
Dr. Falábu Dezső
Kutatási-és fejlesztési igazgató

Bócsa, 2018. április 3.